

P5588U 通用型PCIPORT卡



Universal PCI 8口串口卡
只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡

- ★ 适用于Windows NT
- ★ 适用于WIN95/98/Me
- ★ 适用于WIN2000/XP/Vista
- ★ 适用于Windows 7
- ★ 适用于DOS高效能用户
- ★ 适用于Linux系统
- ★ 适用于UNIX工作群组

- ◆ 支持 5V & 3.3V PCI 插槽
- ◆ IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自动分配

- ◆ 只需要使用 5V 电源在 RS232 串口上面
- ◆ 提供突波保护在传输信号线

P5588U 规格

系统结构

- + 智能型 PCIORT 卡
- + 外部缆线支持8个 DB25/DB9接头

串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支持 PGA功能
- + 速率: 1.8432MHz

软件兼容性

- | | |
|--------------------|---------------|
| + DOS Library | + Windows 7 |
| + WIN2000/XP/Vista | + WIN95/98/Me |
| + Windows NT | + Linux |
| + SCO OpenServer | |

系统 I/O 地址及IRQ 指定值

- + 由PCI BIOS指定一个64字节及一个8字节 I/O地址空间
- + 由 PCI BIOS指定一个IRQ值

串口性能

- + 串口数: 每片卡有8个串口
- + 界面: RS232
- + 波特率: 每个串口可以配置 50~115200bps
- + 连接口类型:
 - DB25公头(针头)连接(搭配R801 缆线)
 - DB9公头(针头)连接(搭配 R804 缆线)

硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI 插槽

外观尺寸

- + P5588U 卡: 152 × 107 mm

使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 储存温度: 0°C到65°C + 储存湿度: 5% 到95% RH

其它只用5V电源的 8串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5188U	8	8	0
P5288U	8	0	8
P5388U	0	8	8
P5488U	8	4	4
P5588U	8	0	0
P5688U	8	6	2
P5788U	8	7	1
P5888U	4	4	8
P5988U	4	8	4