

# A641 RS232C 连接盒

# A642 RS422 连接盒



- ★ 内建高阶2681的UART控制器
- ★ 每一连接盒可提供8个串口
- ★ 一片卡可支持不同接口联机需求
- ★ 可与A640/A960智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 可与P640A/P960A智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 可与IOP3927A智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 每一个连接盒可以扩充支持达64个串口

## A641连接盒 规格

- + 内建控制器: SCN2681 或MC2681芯片
- + 接口: DB25公头(针头)接口
- + 串口数: 每一连接盒有8个串口
- + 界面: RS232C兼容具有全部硬件控制线

### 外观尺寸

- + A641/A642连接盒: 231 × 89 × 38mm

## A642连接盒 规格

- + 内建控制器: SCN2681 或 MC2681芯片
- + 接口: DB25公头(针头)接口
- + 串口数: 每一连接盒有8个串口
- + 界面: RS422

### 使用环境

- + 工作温度: 5°C到40°C
- + 工作湿度: 10%到90% RH
- + 储存温度: 5°C到40°C
- + 储存湿度: 5%到90% RH

## 应用

- + 在一个PCI插槽上, 用一片P640A卡搭配A640缆线与一个A641连接盒工作可支持8个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上, 用一片P960A卡搭配A640缆线与两个A642连接盒工作可支持16个RS422串口
- + 在一个PCI插槽上, 用一片IOP3927A卡搭配A640缆线与三个A641连接盒工作可支持24个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上, 用一片IOP3927A卡搭配A640缆线与四个A642连接盒工作可支持32个RS422串口

