

# R641 RS232C 连接盒

# R642 RS422 连接盒



- ★ 内建高阶RISC类型CD1864的UART控制器
- ★ 每一连接盒可提供8个串口
- ★ 一片卡可支持不同接口联机需求
- ★ 可与R640/R960智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 可与P640R/P960R智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 可与IOP3927R智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 每一个连接盒可以扩充支持达64个串口

## R641连接盒 规格

- + 内建控制器：CD1864 或CD1865芯片
- + 连接口：DB25公头（针头）连接口
- + 串口数：每一连接盒有8个串口
- + 界面：RS232C兼容具有全部硬件控制线

### 外观尺寸

- + R641/R642连接盒：231 × 89 × 38mm

## R642连接盒 规格

- + 内建控制器：CD1864 或 CD1865芯片
- + 连接口：DB25公头（针头）连接口
- + 串口数：每一连接盒有8个串口
- + 界面：RS422

### 使用环境

- + 工作温度：5°C到40°C
- + 工作湿度：10%到90% RH
- + 储存温度：5°C到40°C
- + 储存湿度：5%到90% RH

## 应用

- + 在一个PCI插槽上，用一片P640R卡搭配A640缆线与一个R641连接盒工作可支持8个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片P960R卡搭配A640缆线与两个R642连接盒工作可支持16个RS422串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片IOP3927R卡搭配A640缆线与三个R641连接盒工作可支持24个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片IOP3927R卡搭配A640缆线与四个R642连接盒工作可支持32个RS422串口

